

SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**Stumpf-Adhäsiv****DeguDent**

A Dentsply International Company

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|
| Material-Nr | | Version | 1.5 / DE |
| Spezifikation | 102965 | Überarbeitet am | 24.02.2011 |
| VA-Nr | | Druckdatum | 24.02.2011 |
| | | Seite | 1 / 5 |

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS**Produktinformation**

| | |
|---------------|---|
| Handelsname | Stumpf-Adhäsiv |
| Firma | DeguDent GmbH Postfach 1364 D-63403 Hanau |
| Telefon | +49 (0)6181/59-5767 |
| Telefax | +49 (0)6181/59-5879 |
| Email Adresse | SDB@degudent.de |
| Notrufnummer | +49 (0)180 / 23 24-555 |

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Nur zum dentalen Gebrauch.

REACH-Registrier-Nr.: falls vorhanden im Kap. 3 aufgeführt

2. MÖGLICHE GEFAHREN**Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EG oder Richtlinie 1999/45/EG**

Xn, Gesundheitsschädlich

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Sonstige Gefahren

brennbar

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreaktionen (Hautreizung) führen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 67/548/EG oder Richtlinie 1999/45/EG**

| | |
|--|------------------|
| • 2-(2-Butoxyethoxy)-ethylacetat | > 20,0% |
| CAS-Nr. 124-17-4 | EG-Nr. 204-685-9 |
| • Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte | > 10,0% |
| CAS-Nr. 64742-47-8 | EG-Nr. 265-149-8 |
| Xn; R65 | |

Texte der R-Sätze siehe Kapitel 16

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**Einatmen**

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Benetzte und getränkte Arbeitskleidung sofort wechseln.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Augenkontakt

Bei geöffnetem Lidspalt sofort mindestens 10 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen.

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Material-Nr | | Version | 1.5 / DE |
| Spezifikation | 102965 | Überarbeitet am | 24.02.2011 |
| VA-Nr | | Druckdatum | 24.02.2011 |
| | | Seite | 2 / 5 |

Bei Beschwerden: Augenarzt vorstellen.

Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge (Aspirationsgefahr).

Sofort Arzt hinzuziehen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**Geeignete Löschmittel**

Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockensand

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können freigesetzt werden: organische, stickstoffhaltige und schwefelhaltige Zersetzungsprodukte, Kohlenmonoxid, Stickoxide, Schwefeldioxid.

Bildung zünd- oder explosionsfähiger Dampf- / Luftgemische möglich.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Für gute Raumbelüftung sorgen.

Kontakt mit folgendem Stoff/folgenden Stoffklassen vermeiden: Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt nicht in folgende Kompartimente gelangen lassen:

Erdreich

Gewässer

Abwasser

Kanalisation

Oberflächenwasser

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch mit saugfähigem Material aufnehmen und in geeignetem Behälter sammeln.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig beseitigen.

Zusätzliche Hinweise

Alle Zündquellen sichern oder entfernen.

Dampf nicht einatmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**Handhabung****Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Lagerung**Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Sonneneinstrahlung, Wärme, Hitzeeinwirkung vermeiden.

SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**Stumpf-Adhäsiv**

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Material-Nr | | Version | 1.5 / DE |
| Spezifikation | 102965 | Überarbeitet am | 24.02.2011 |
| VA-Nr | | Druckdatum | 24.02.2011 |
| | | Seite | 3 / 5 |

DeguDent
A Dentsply International Company**Zusammenlagerungshinweise**

Aufbewahren entfernt von: Oxidationsmitteln.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**Zu überwachende Parameter**

| • Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte | | | |
|--|---|--------|---------------|
| CAS-Nr. | 64742-47-8 | EG-Nr. | 265-149-8 |
| Grenzwerte | 200 ml/m ³ 1000 mg/m ³ | | MAK(TRGS 900) |
| Grenzwerte | 350 ml/m ³ | | MAK(GKV) |

Technische Schutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen notwendig.

Persönliche Schutzausrüstung**Atemschutz**

Unter Normalbedingungen: Nicht erforderlich außer bei Aerosolbildung.

Bei Bildung von Aerosolen oder Nebeln: Atemschutzgerät mit Filter A Farbe braun, anlegen

Handschutz

Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: PVC, Nitrilkautschuk. vorbeugender Hautschutz

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz

Hygienemaßnahmen

Produkt nicht verschlucken.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Benetzte und getränkte Arbeitskleidung sofort wechseln.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**Erscheinungsbild**

| | |
|--------|------------------|
| Form | flüssig |
| Farbe | farblos |
| Geruch | charakteristisch |

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Siedepunkt/Siedebereich | ca. 235 °C |
| Flammpunkt | 73 °C |
| Zündtemperatur | 235 °C |
| Thermische Zersetzung | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. |
| Dichte | ca. 1 g/cm ³ |
| Wasserlöslichkeit | 16 g/l (20 °C) |

SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Stumpf-Adhäsiv

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|
| Material-Nr | | Version | 1.5 / DE |
| Spezifikation | 102965 | Überarbeitet am | 24.02.2011 |
| VA-Nr | | Druckdatum | 24.02.2011 |
| | | Seite | 4 / 5 |

DeguDent
A Dentsply International Company

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| | |
|----------------------------|--|
| Zu vermeidende Bedingungen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. |
| Unverträgliche Materialien | starke Oxidationsmittel |

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Akute Toxizität bei oraler Aufnahme | LD50 Ratte: > 2000 mg/kg Methode: OECD TG 401 (Limit-Test) |
| Hautreizung | Bei hohen und langanhaltenden Expositionen Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreaktionen (Wirkt entfettend auf die Haut. Hautreizung möglich) führen. |
| Erfahrung am Menschen | Häufige und andauernde Exposition kann zu Reaktionen an Haut und Atemwegen führen. |

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxische Wirkungen

ökotoxikologische Untersuchungen liegen nicht vor.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Ungereinigte Verpackungen

Leere Behälter nicht wiederverwenden und nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Transport/weitere Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Gefahrenbestimmende Komponente(n)

- Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

Symbol(e)

Xn

Gesundheitsschädlich

SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**Stumpf-Adhäsiv**

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Material-Nr | | Version | 1.5 / DE |
| Spezifikation | 102965 | Überarbeitet am | 24.02.2011 |
| VA-Nr | | Druckdatum | 24.02.2011 |
| | | Seite | 5 / 5 |

DeguDent
A Dentsply International Company

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| R-Sätze | R65 | Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. |
| S-Sätze | S23 S24 S62 | Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. |

Nationale Vorschriften

| | |
|-------------------------|---|
| Wassergefährdungsklasse | WGK 1 - schwach wassergefährdend Einstufung nach VwVwS, Anhang 4 |
|-------------------------|---|

16. SONSTIGE ANGABEN**Texte der R-Sätze**

- **Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte**
R65 Gesundheitschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Weitere Information

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.